



SANOSIL Service GmbH | Marktoberdorfer Str. 44b | 86956 Schongau

## Technisches Merkblatt

### Produkt: Sanosil EasyFog

Art. Nr. 409

#### Technische Daten:

- Gewicht: 3 kg (leer)
- Inhalt des Tank: ca. 4 Liter
- Motor: 210-250 V, 20'000 U/Min
- Durchflussleistung: 0-16 Liter/Stunde  
(regelbar low/med/high)
- Nebelwurfweite: ca. 7 m
- Tröpfchengröße: 7 - 30 µm.



Das Sanosil EasyFog System – bestehend aus: Sanosil EasyFog, Sanosil EasyBox, Adapter zur Schlauchdesinfektion, Einfüllstutzen

#### Eigenschaften der Anlage:

Der Sanosil EasyFog ist ein tragbares elektrisch betriebenes Kaltnebelgerät für das Aerosol-vernebeln von Sanosil S003. Geeignet für die optimale und schnelle Oberflächendesinfektion für kleine und mittelgroße Räume. Mit der Hochleistungsturbine wird ein kräftiger Luftstrom erzeugt, der über drei Vernebelungsdüsen die Sanosil S003 in feinste Aerosole zerstäubt. Das Aerosol setzt sich beim Vernebeln langsam auf die Oberflächen ab und erreicht, dank der feinen Tröpfchengröße, auch schwer erreichbare Stellen.

#### Präventive Maßnahmen mit dem Sanosil EasyFog:

- Desinfektion von Rohren und Schiebern direkt vor Ort auf der Baustelle:  
Das Rohr oder der Schieber wird gleichmäßig eingesprüht. Am anderen Ende des Rohres kann ein Sanosil Teststreifen ausgelegt werden. Verfärbt er sich blau, so ist das Desinfektionsmittel bis an das Ende der Rohrleitung gelangt. In allen anderen Fällen wird das Rohr von beiden Seiten besprüht.
- Desinfektion von Schläuchen:  
Mit Hilfe des Schlauchadapters lassen sich schnell und einfach Schläuche mit C-Anschluss desinfizieren und konservieren. Erfahrungsgemäß sind - direkt nach der Desinfektion verschlossene - Schläuche bis zu 12 Monate konserviert.

Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift beruhen auf umfangreichen Versuchen. Wir beraten nach bestem derzeitigen Wissen, jedoch insoweit unverbindlich, als Anwendung und Lagerhaltung außerhalb unserer direkten Einflussnahme liegen. Produktbeschreibungen bzw. Angaben über Eigenschaften der Präparate enthalten keine Aussagen über Haftung für etwaige Schäden. Für die jeweiligen Betriebsbedingungen sind unsere Angaben entsprechend anzupassen. Sicherheitsdatenblatt und Betriebsanweisungen sind zu beachten.

**Den Sanosil EasyFog nur mit Sanosil S003 betreiben! Nach Gebrauch Tank entleeren und Gerät mit Wasser durchspülen!**

**Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen**